

Onderhoud & Gebruik van microcement

Zo houd je microcement mooi

Microcement is een sterke en veelzijdige afwerking die in veel verschillende ruimtes kan worden toegepast, zoals badkamers, toiletten, keukens, vloeren, wanden, en meubels.

Een goede beschermende toplaag (sealer) zorgt ervoor dat het oppervlak goed bestand is tegen dagelijks gebruik, vocht en vuil. Om het microcement en de beschermende toplaag zo lang mogelijk mooi te houden, is het belangrijk om het oppervlak op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden.

De belangrijkste regel is eenvoudig: behandel microcement met zorg en gebruik milde schoonmaakmiddelen.

1. Dagelijks gebruik

Microcement is geschikt voor dagelijks gebruik, maar het is geen materiaal dat volledig onverwoestbaar is. Vooral de beschermende toplaag kan beschadigen door harde stoten, scherpe voorwerpen, hoge temperaturen en verkeerd gebruik.

Voorkom harde stoten en beschadigingen

Laat geen zware of scherpe voorwerpen op het oppervlak vallen. Een harde impact kan een beschadiging, deuk of chip in de afwerking veroorzaken.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

- zware pannen of schalen;
- glazen of flessen;
- gereedschap;
- zware accessoires;
- andere harde of scherpe voorwerpen.

Gebruik & Onderhoud

Meubels en zware voorwerpen

Sleep meubels en zware voorwerpen niet rechtstreeks over een microcementvloer. Dit kan krassen of beschadigingen veroorzaken.

Gebruik bij meubels bij voorkeur zachte beschermende viltjes of geschikte vloerbeschermers onder de poten. Controleer deze regelmatig en vervang ze wanneer ze vuil, versleten of beschadigd zijn.

Ook zand, steentjes en ander hard vuil kunnen krassen veroorzaken. Verwijder dit daarom regelmatig.

Gebruik & Onderhoud

2. Specifiek voor keukenbladen en werkbladen

Een microcement werkblad is geschikt voor normaal dagelijks gebruik, maar moet niet worden gezien als een snijplank of onderzetter.

Hete pannen

Plaats geen hete pannen, ovenschalen of andere zeer hete voorwerpen rechtstreeks op het microcement.

Gebruik altijd een geschikte onderzetter.

Directe en langdurige hitte kan de beschermende toplaag aantasten en in sommige gevallen verkleuring of beschadiging veroorzaken.

Snijden

Gebruik het microcement werkblad niet als snijplank.

Snijd altijd op een aparte snijplank. Scherpe messen kunnen de beschermende toplaag beschadigen en zichtbare krassen veroorzaken.

Vloeistoffen en vlekken

Microcement is dankzij de beschermende toplaag goed bestand tegen dagelijks morsen. Toch adviseren we om gemorste vloeistoffen niet onnodig lang te laten liggen.

Veeg bijvoorbeeld koffie, thee, wijn, olie, vruchtensap en andere vloeistoffen bij voorkeur zo snel mogelijk op.

Dit geldt extra voor sterk kleurende of zure producten.

Gebruik geen agressieve middelen om een vlek vervolgens weg te schrobben.

Gebruik & Onderhoud

3. Gebruik in de badkamer

Microcement is zeer geschikt voor badkamers en andere natte ruimtes wanneer het systeem op de juiste manier is opgebouwd en afgewerkt.

Ook hier geldt dat goed onderhoud helpt om de beschermende toplaag in goede conditie te houden.

Na het douchen

Probeer water niet langdurig op het oppervlak te laten staan.

Bij vloeren kan het helpen om na het douchen het overtollige water met een zachte trekker te verwijderen. Water- en zeepresten kunnen daarna eventueel met een zachte doek worden verwijderd.

Zorg daarnaast voor voldoende ventilatie in de badkamer.

Een goede ventilatie helpt om vocht en condens sneller af te voeren en beperkt de ophoping van zeep- en kalkresten.

Zeep, shampoo en verzorgingsproducten

Laat shampoo, douchegel, tandpasta, cosmetica en andere verzorgingsproducten niet onnodig lang op het oppervlak liggen en pas op met (aluminium of stalen) flessen in nissen en op randen.

Verwijder gemorste producten met water en een zachte doek.

Bij langdurige blootstelling kunnen bepaalde producten de beschermende toplaag aantasten of verkleuring veroorzaken.

Gebruik & Onderhoud

4. Schoonmaken van microcement

Microcement is relatief eenvoudig schoon te maken.

Voor het dagelijks en periodiek reinigen adviseren wij een mild en bij voorkeur pH-neutraal schoonmaakmiddel.

Gebruik een zachte (microvezel)doek, zachte mop of niet-schurende spons.

Wel gebruiken

- lauw water;
- een mild, pH-neutraal schoonmaakmiddel;
- een zachte (microvezel)doek;
- een zachte mop;
- een niet-schurende spons.

Gebruik liever niet meer schoonmaakmiddel dan nodig is. Een grotere hoeveelheid schoonmaakmiddel maakt het oppervlak niet automatisch schoner en kan juist resten achterlaten.

Na het schoonmaken kan het oppervlak met schoon water worden nagedaan en eventueel met een zachte doek worden drooggewreven.

Gebruik & Onderhoud

5. Welke schoonmaakmiddelen niet gebruiken?

Gebruik geen agressieve, bijtende, zure of sterk alkalische schoonmaakmiddelen.

Vermijd onder andere:

- bleek;
- chloorhoudende middelen;
- citroenzuur;
- azijn;
- sterke antikalkmiddelen;
- agressieve ontvetters;
- sterke toiletreinigers;
- schuurmiddelen;
- oplosmiddelen;
- andere sterk zure of bijtende reinigingsmiddelen.

Gebruik ook geen:

- schuursponsjes;
- staalwol;
- harde borstels;
- schurende poeders;
- andere materialen waarmee de bescherm laag kan worden bekrast.

Deze middelen kunnen de beschermende sealer aantasten, dof maken of beschadigen. Hierdoor kan het oppervlak gevoeliger worden voor vuil, vocht en vlekken.

Gebruik bij twijfel nooit zomaar een nieuw schoonmaakmiddel. Controleer eerst of het product geschikt is voor microcement en voor de specifieke sealer die is toegepast.

Gebruik & Onderhoud

6. Kalk en hardnekkig vuil

Kalkaanslag kan vooral in badkamers en doucheruimtes voorkomen.

Gebruik hiervoor niet automatisch een standaard badkamer- of antikalkreiniger. Veel van deze producten bevatten zuren die geschikt zijn voor bijvoorbeeld keramische tegels, maar niet geschikt zijn voor iedere microcementafwerking.

Probeer kalk- en zeepresten daarom regelmatig en op een milde manier te verwijderen.

Ga een vlek of kalkaanslag nooit agressiever te lijf dan nodig. Het beschadigen van de sealer is vaak lastiger te herstellen dan het oorspronkelijke vuil.

7. Beschadigingen en kleine krassen

Een microcementoppervlak kan bij normaal gebruik na verloop van tijd gebruikssporen krijgen. Dit is afhankelijk van de ruimte, de intensiteit van het gebruik en de manier waarop het oppervlak wordt onderhouden.

Probeer beschadigingen echter niet zelf te schuren, lakken of bij te werken zonder overleg. Microcement bestaat uit meerdere lagen en een plaatselijke reparatie moet qua kleur, structuur en beschermende afwerking goed aansluiten op het bestaande oppervlak.

Gebruik & Onderhoud

8. Extra aandacht voor vloeren

Een microcementvloer is geschikt voor dagelijks gebruik, maar vuil en zand kunnen door het belopen als een schuurmiddel werken.

Daarom adviseren wij:

- zand en steentjes regelmatig te verwijderen;
- de vloer regelmatig stofvrij te maken;
- zachte schoonmaakmaterialen te gebruiken;
- meubels niet over de vloer te slepen;
- onder stoelpoten en meubels geschikte vloerbeschermers te gebruiken.

Plaats bij het verplaatsen van zware meubels of apparatuur altijd een geschikte bescherming tussen het object en de vloer.

9. Extra aandacht voor werkbladen en meubels

Voor microcement op meubels, tafels en werkbladen geldt dat het oppervlak weliswaar sterk is, maar niet bedoeld is om zonder bescherming zwaar of intensief te worden belast.

Gebruik daarom:

Altijd:

- een snijplank bij het snijden;
- onderzetters voor hete pannen en schalen;
- beschermers onder harde of scherpe voorwerpen;
- een zachte doek voor het schoonmaken.

Niet doen:

- rechtstreeks op het oppervlak snijden;
- hete pannen rechtstreeks op het oppervlak zetten;
- zware of scherpe voorwerpen laten vallen;
- zware voorwerpen over het oppervlak schuiven;
- schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Gebruik & Onderhoud

10. Een goede onderhoudsroutine

Goed onderhoud hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Dagelijks

- Verwijder gemorst vocht en vuil.
- Laat water niet onnodig lang staan.
- Veeg het oppervlak indien nodig af met een zachte doek.

Wekelijks of naar behoefte

- Reinig met een mild, pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik een zachte doek, mop of spons.
- Verwijder zeepresten en ander vuil.
- Spoel eventuele resten van schoonmaakmiddel goed na.
- Droog het oppervlak indien nodig.

Bij intensief gebruik

Bij vloeren, werkbladen en andere oppervlakken die intensief worden gebruikt, kan vaker reinigen nodig zijn.

Het belangrijkste is niet hoe vaak je schoonmaakt, maar **waarmee en hoe** je schoonmaakt.

Gebruik & Onderhoud

11. Kort samengevat

DO

- ✓ Gebruik een mild, bij voorkeur pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- ✓ Gebruik zachte doeken, microvezeldoeken, moppen of sponzen.
- ✓ Veeg gemorste vloeistoffen snel op.
- ✓ Gebruik onderzetters voor hete pannen en schalen.
- ✓ Gebruik een snijplank op een microcement werkblad.
- ✓ Gebruik viltjes of geschikte beschermers onder meubels.
- ✓ Verwijder zand en ander hard vuil regelmatig.
- ✓ Zorg in badkamers voor goede ventilatie.
- ✓ Neem bij twijfel contact op met de applicateur of leverancier.

DON'T

- × Gebruik geen bleek of chloor.
- × Gebruik geen azijn of citroenzuur.
- × Gebruik geen agressieve antikalkmiddelen.
- × Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponzen.
- × Gebruik geen harde borstels of staalwol.
- × Zet geen hete pannen rechtstreeks op een werkblad.
- × Snijd niet rechtstreeks op microcement.
- × Sleep geen zware meubels over een microcementvloer.
- × Laat water of andere vloeistoffen niet onnodig lang staan.
- × Schuur of repareer beschadigingen niet zelf zonder advies.

Tot slot

Microcement is gemaakt om jarenlang plezier van te hebben. Met een paar eenvoudige gewoontes blijft het oppervlak mooi en blijft de beschermende toplaag zo lang mogelijk in goede conditie.

Mild reinigen, voorzichtig gebruiken en beschadigingen voorkomen: dat is eigenlijk alles wat nodig is.

Heb je een vraag over een specifiek schoonmaakmiddel, een vlek, beschadiging of het onderhoud van jouw microcement? Neem dan bij twijfel eerst contact met ons op.

Bewaar dit onderhoudsadvies goed. Het juiste gebruik en onderhoud draagt bij aan de levensduur van de microcementafwerking.